

CÓDIGO: 99.001

# Air-bur CintAlu 50

CINTA DE SELLADO DE JUNTAS



**Air-bur CintAlu 50** es una cinta de aluminio requerida para el sellado de las juntas de los aislamientos térmicos reflectivos de aluminio visto, entre ellos:

Air-bur Termic 10, Air-bur Termic S, Multicapas, entre otros.

## PASOS DE INSTALACIÓN

- 1 Asegura que la superficie está limpia y nivelada. (Eliminar elementos punzantes presentes)
- 2 Sellar las juntas formadas entre los productos ya instalados

## USOS RECOMENDADOS

· Sellado de juntas derivadas de la instalación de la gama Air-bur Termic.

### Complementos de Instalación

	Artículos Asociados	Código
Anclaje	-	-
Adherencia	-	-
Sellado	-	-
Otros	-	-

### Propiedades Físicas (+/- 5%)

Presentación: Rollo

Espesor: 0,1 mm (-2%; +5%)

Medidas: 45mm x 50m

Superficie: 1.35 m<sup>2</sup>

Densidad: 27 Kg/m<sup>3</sup>

Peso: 0,15 kg (Kg/m<sup>3</sup>)

### Otras Propiedades

Resistencia a la corrosión: Pass

Carga de rotura: 50 N/cm

Reacción al fuego: F

Emisividad: 90/90=0,05 J/(kg·K)

Adhesión al acero: 2.6 N/cm

Resistencia a la difusión del vapor:  $\mu = 15.184$



Encuétranos en:



@bur2000sa

www.bur2000.com



V5. Última actualización: 27/1/2022