

1. Código de identificación único del tipo de producto:

Air-bur Masa 60

Aislamiento Acústico de Masa.

**Declaración de Prestación de Producto
No: 12.002**

2. Uso previsto:

Los aislantes Air-bur Masa están destinados a ser utilizados en sistemas constructivos de aislamiento acústico (insonoración) en cerramientos de fachada, medianeras entre viviendas y techos, principalmente en sistemas que incluyen Placas de Yeso Laminado. Las propiedades acústicas de este producto se relacionan con la densidad del producto..

3. Fabricante/Distribuidor:

Bur 2000 S.A - C. Progrés 45 - ES08850 GAVÀ (Barcelona) - Spain

4. Sistema de AVCP:

-

5. Documento de evaluación europea:

Declaración de Prestaciones Voluntaria.

No existe normativa Armonizada para Productos de Aislamiento Acústico.

6. Valores declarados

Características	Valores	Especificaciones Técnicas Armonizadas
Reacción al fuego del Conjunto	NPD	
Corrosión del Conjunto	Pass	
Mejora Aislamiento Acústico Aéreo	4 dB	EN 140-3/EN 717-1
Membrana Visco Elástica Bituminoso		
Espesor	3.5mm [-2%; +5%]	EN 1849-1
Largo	6.0 m [-2%; +5%]	EN 1849-1
Ancho	1.0 m [± 2%]	EN 1849-1
Estabilidad Dimensional	Estable	EN 1107-1
Densidad	1715 Kg/m ³	EN 845
Conductividad Térmica	0.130 W/mK	EN 12667
Resistencia a la tracción transversal (Kgf/5cm)	26	EN 12311-1
Resistencia a la tracción longitudinal (Kgf/5cm)	51	EN 12311-1

El rendimiento del producto identificado anteriormente está en conformidad con el conjunto de rendimiento (s) declarado (s). Esta declaración de rendimiento se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, con la salvedad de ser Voluntario, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante antes mencionado.

Firmado por y en nombre del fabricante por: Jose Morales

En Gavà, a 01 de Diciembre de 2018

