

CÓDIGO: 99.011

Air-bur Cintpex 70

CINTA DE SELLADO DE PERFILES DE ALUMINIO



IL: >7 dBA

PASOS DE INSTALACIÓN

- 1 Preparar la superficie a instalar.
- 2 Instalar a testa los productos de aislamientos a sellar: (Air-bur Termic S-YC, Air-bur CM XPS, Air-bur Reticulado)
- 3 Sellar las juntas generadas.



USOS RECOMENDADOS

• Sellado de juntas de productos Air-bur

Productos Asociados

Artículos Asociados	Código
Air-bur Termic S-YC	01.002
Air-bur Termic S-YC 13	01.003
Air-bur Termic S-YC HD	01.002
Familia Air-bur CM	07.03
Air-bur Reticulado 5	20.003
Air-bur Reticulado 10	20.004



Air-bur Cintpex 70 es una Cinta autoadhesiva de polietileno reticulado para uniones de juntas de aislamientos termo-acústicos (Air-bur Termic S-YC, Air-bur Reticulado). Busca garantizar estanqueidad y continuación de las prestaciones, sin generar puentes.

Propiedades Físicas (+/- 5%)

Presentación:	Rollo
Espesor:	3mm
Medidas:	70mm x 30m
Superficie:	2.1 m ²
Densidad:	27 Kg/m ³
Peso:	0,17 kg

Propiedades Acústicas

Continuidad de aislamiento acústico anti impacto >22dB de mejora

Otras Propiedades

Rigidez Dinámica:	80 MN/m ³
Deformación Remanente:	-3%
Reacción al fuego:	F
Temperatura de trabajo:	-8°C a + 110°C
Impermeable:	Si

Encuétranos en:



@bur2000sa

www.bur2000.com



V5. Última actualización: 27/1/2022