

# Volcalis

aislamientos minerales



## EASY

### Lana Mineral en Rollo

Rollo no revestido, ligero y de fácil aplicación, con buen desempeño térmico y acústico.



Fácil aplicación

$\lambda$ 40

#### Aplicaciones

Volcalis **EASY** es un excelente aislamiento térmico y acústico para aplicación en todo tipo de edificios.

Adecuada para la utilización en obras de construcción y rehabilitación, tales como: techos y cubiertas sándwich.



Techos



Cubiertas sándwich

#### Ventajas

- Buen comportamiento térmico, contribuye al confort en los edificios y reduce el consumo de energía.
- Debido a su estructura interna, es un excelente aislamiento acústico.
- Resistente al fuego, no es combustible ni conduce el calor.
- Proceso sostenible, utilizando materias primas y tecnologías avanzadas de alta eficiencia. Producto 100% reciclable.
- Fácil de manejar y con un toque suave.



aislamiento térmico



aislamiento acústico



material incombustible



múltiple aplicaciones



proceso sostenible



aplicación cómoda

# Volcalis

aislamientos minerales



## EASY Rollo

### Dimensiones

Espesor (mm)	50	60	80	90	100	120	140	160	200	220
Ancho (mm)	1 200					1 200				
Longitud (mm)	14 400	12 000	10 000	9 000	8 000	7 000	6 000	5 200	4 600	4 000

### Logística

Un. Embalaje	1					1				
m <sup>2</sup> Embalaje	17,28	14,40	12,00	10,80	9,60	8,40	7,20	6,24	5,52	4,80
Embalaje por Palet	24					24				
m <sup>2</sup> Palet	414,72	345,60	288,00	259,20	230,40	201,60	172,80	149,76	132,48	115,20

### Datos Técnicos

Resistencia Térmica (m <sup>2</sup> .K/W)	1,25	1,50	2,00	2,25	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	5,50
Conductividad Térmica (W/m.K)	0,040					0,040				
Reacción al Fuego	A1					A1				
Tolerancia del Espesor	T1					T1				
Factor de Resistencia a la Difusión del Vapor de Agua (μ)	1					1				
Código de Designación	MW-EN13162-T1-MU1									

### Transporte y Almacenamiento

No es un producto peligroso, por lo que no requiere precauciones especiales de transporte. Almacenar en un lugar seco, protegido de la humedad y del sol. No almacenar fuera del embalaje original. Embalajes recubiertos con película de polietileno termo retráctil y posteriormente acondicionados con un sistema Multipack.

### Instalación

Producto de fácil manejo. Después de la apertura del envase, espere unos 5 minutos para que el producto recupere el espesor deseado. Durante la instalación, utilizar ropa de manga larga y guantes. Si realiza trabajos por encima del nivel de los ojos utilizar máscara y gafas de protección.

### Certificados



ACERMI CERTIFICATE  
N° 20/252/1471  
www.acermi.com  
Espesor: 60 a 220

### Diseñado y fabricado en Portugal



La fábrica Volcalis está situada en el centro de Portugal y dispone de fácil acceso a las redes marítimas, ferroviarias y de carreteras. Está cerca del puerto de Aveiro, lo que permite la expedición de grandes cantidades de lana mineral para todo el mundo.

Información adicional disponible en [www.volcalis.pt](http://www.volcalis.pt)