

CÓDIGO: 99.013

Air-bur CintAlu 75

CINTA DE SELLADO DE JUNTAS



Air-bur CintAlu 75 es una cinta de aluminio requerida para el sellado de las juntas de los aislamientos térmicos reflectivos de aluminio visto, entre ellos:

Air-bur Termic 10, Air-bur Termic S, Multicapas, entre otros.

PASOS DE INSTALACIÓN

- 1 Asegura que la superficie está limpia y nivelada. (Eliminar elementos punzantes presentes)
- 2 Sellar las juntas formadas entre los productos ya instalados

USOS RECOMENDADOS

· Sellado de juntas derivadas de la instalación de la gama Air-bur Termic.

Complementos de Instalación

	Artículos Asociados	Código
Anclaje	-	-
Adherencia	-	-
Sellado	-	-
Otros	-	-

Propiedades Físicas (+/- 5%)

Presentación:	Rollo
Espesor:	0,1 mm (-2%; +5%)
Medidas:	75mm x 50m

Otras Propiedades

Resistencia a la corrosión:	Pass
Carga de rotura:	50 N/cm
Reacción al fuego:	F
Emisividad:	90/90=0,05 J/(kg·K)
Adhesión al acero:	2.6 N/cm
Resistencia a la difusión del vapor:	$\mu= 15.184$



Encuétranos en:



@bur2000sa

www.bur2000.com



V5. Última actualización: 12/7/2022