

CÓDIGO: 16.013



Air-bur Banda Plus 90

BANDA VISCOELÁSTICA PARA EL
REFUERZO DE AISLAMIENTO EN PLACA
DE YESO



IL: >7 dBA

PASOS DE INSTALACIÓN

- 1 Preparar la superficie a instalar.
- 2 Adherir la banda a las zonas de placa de yeso a aislar.
En caso de puentes acústicos, adherir a perfilera, tarima, maderas y demás elementos a aislar.
- 3 Acabar la instalación de los sistemas constructivos.

USOS RECOMENDADOS

- Puentes Acústicos en placa de yeso
- Desolarización de muros y perfiles
- Aislamiento Acústico en suelos y tarimas

Complementos de Instalación

	Artículos Asociados	Código
Anclaje	-	-
Adherencia	-	-
Sellado	-	-
Otros	-	-

Air-bur Banda Plus 50 es una banda viscoelástica autoadhesiva, utilizada para aislar acústicamente encuentros en placas de yeso y posibles puentes acústicos. (Por ejemplo en tarimas)

Propiedades Físicas (+/- 5%)

Presentación:	Rollo
Espesor:	2mm
Medidas:	90mm x 6m
Superficie:	0.54 m ²
Densidad:	1750 Kg/m ³
Peso:	9,45 kg

Propiedades Acústicas

Rotura de puentes acústicos generados por placas de yeso y encuentros.

Otras Propiedades

Rigidez Dinámica:	80 MN/m ³
Deformación Remanente:	-3%
Reacción al fuego:	F
Temperatura de trabajo:	-8°C a + 110°C
Impermeable:	Si
Barrera de vapor:	Si



Encuétranos en:



@bur2000sa

www.bur2000.com



V5. Última actualización: 14/2/2022